

SISTEMA EXCELON® QUIKCLAMP

Filtro / regolatori

B72G, B73G, B74G - G1/4 ... G3/4



B72G

B73G

B74G

Il sistema Excelon consente l'installazione in linea o modulare con altri prodotti Excelon

Massima efficienza nella rimozione di acqua e particelle

Tazza con attacco a baionetta

Manopola di regolazione con blocco e accessorio antimanomissione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fluido:

Solo aria compressa

Massima pressione d'ingresso:

10 bar

Pressione d'esercizio:

0,3...10 bar (tazza trasparente)

0,3...17 bar (tazza metallica)

0,3...10 bar (B72G scarico automatico)

Connessione manometro:

Rc1/8

Temperatura ambiente:

-34°C ... +50°C

Consultare il nostro Servizio tecnico per applicazioni inferiori a +2°C

MATERIALI

B72G

Corpo: zinco

Coperchio: acetale

Valvola: ottone

Tazza trasparente: policarbonato

Tazza metallica: zinco

Lente indicatore di livello del liquido (tazza metallica): nylon trasparente

Elemento: polipropilene sinterizzato

Elastomeri: neoprene e nitrile

B73G & B74G

Corpo e coperchio: alluminio

Valvola: ottone

Tazza trasparente: policarbonato

Tazza trasparente protetta: policarbonato con acciaio

Tazza metallica: alluminio

Lente indicatore di livello del liquido (tazza metallica): nylon trasparente (Pyrex optional)

Elemento: polipropilene sinterizzato

Elastomeri: neoprene e nitrile

		MODELLI		ACCESSORI				KIT RICAMBI		
Dimensione connessione	Portata (dm³/s)*	Tazza kg	Scarico automatico	Scarico manuale	Staffe di fissaggio a parete	Staffa per montaggio a pannello	Manometro 0...10 bar	Kit antimanomissione	Scarico automatico	Scarico manuale
G1/4	38	T	0,6	B72G-2GK-AL3-RMN B72G-2GK-QT3-RMN	4224-50	74316-50	18-013-989	4255-51	B72G-KITA40R	B72G-KITM40R
G3/8	38	T	0,6	B72G-3GK-AL3-RMN B72G-3GK-QT3-RMN	4224-50	74316-50	18-013-989	4255-51	B72G-KITA40R	B72G-KITM40R
G1/4	49	T	0,7	B73G-2GK-AT3-RMN B73G-2GK-QT3-RMN	4424-50	4461-50	18-013-013	4455-51	B73G-KITA40R	B73G-KITM40R
G3/8	50	T	0,7	B73G-3GK-AT3-RMN B73G-3GK-QT3-RMN	4424-50	4461-50	18-013-013	4455-51	B73G-KITA40R	B73G-KITM40R
G1/2	50	T	0,7	B73G-4GK-AT3-RMN B73G-4GK-QT3-RMN	4424-50	4461-50	18-013-013	4455-51	B73G-KITA40R	B73G-KITM40R
G3/8	77	GT	1,3	B74G-3GK-AP3-RMN B74G-3GK-QP3-RMN	4324-50	4368-51	18-013-013	4355-51	B74G-KITA40R	B74G-KITM40R
G1/2	100	GT	1,3	B74G-4GK-AP3-RMN B74G-4GK-QP3-RMN	4324-50	4368-51	18-013-013	4355-51	B74G-KITA40R	B74G-KITM40R
G3/4	100	GT	1,3	B74G-6GK-AP3-RMN B74G-6GK-QP3-RMN	4324-50	4368-51	18-013-013	4355-51	B74G-KITA40R	B74G-KITM40R

T= Tazza trasparente. Portata tipica con pressione d'ingresso a 10 bar, pressione regolata a 6,3 bar e caduta di pressione 1 bar rispetto al set
GT= Tazza trasparente protetta

ACCESSORI

Serie	Dimensione connessione	3/2 valvola di esclusione*	Morsetto rapido	Montaggio a parete Quikclamp e staffa	Silenziatore (valvola di esclusione)
B72G	G1/4	T72T-2GA-P1N	4214-51	4214-52	T40M0500
	G3/8	T72T-3GA-P1N	4214-51	4214-52	T40M0500
B73G	G1/4	T73T-2GA-P1N	4314-51	4314-52	T40M0500
	G3/8	T73T-3GA-P1N	4314-51	4314-52	T40M0500
	G1/2	T73T-4GA-P1N	4314-51	4314-52	T40M0500
B74G	G3/8	T74T-3GA-P1N	4314-51	4314-52	T40B1800
	G1/2	T74T-4GA-P1N	4314-51	4314-52	T40B1800
	G3/4	T74T-6GA-P1N	4314-51	4314-52	T40B1800

*Connessione di scarico filettata

