

TUBO RESISTENTE AGLI AMBIENTI DI SALDATURA

Ø 4 a 14 mm



Progettato per le applicazioni in ambienti di saldatura

Tubo speciale in poliuretano ignifugo senza alogeni e conforme a UL94 V2-V0

Adatto per l'utilizzo con raccordi rapidi serie Norgren Pneufit 10

Raggio di piegatura ridotto e alta flessibilità

Gamma completa di applicazioni grazie all'alta resistenza chimica

Privo di materiale adesivo di ostacolo (come silicone)

Adatto per le applicazioni che impiegano catene di trascinamento

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fluido:

Compressed air, acqua

Pressione d'esercizio:

Vedere la pagina successiva, adatto per vuoto

Temperatura d'esercizio:

Da -20°C a 80°C max.

Disponibili in vari colori:

Nero, blu, rosso, verde

Lunghezza standard:

50 m

MATERIALI

Poliuretano

Informazioni generali

Ø esterno (mm)	Spessore parete (mm)	Ø interno (mm)	Pressione d'esercizio 23°C max.* (bar)	Pressione di scoppio a 23°C (bar)	Min. raggio di curvatura (mm)
4 ± 0,1	1 ± 0,1	2	25	75	5
6 ± 0,15	1,5 ± 0,15	3	25	75	7
8 ± 0,15	2 ± 0,15	4	25	75	10
10 ± 0,15	2 ± 0,15	6	15	50	15
12 ± 0,15	2 ± 0,15	8	12	40	20
14 ± 0,15	2 ± 0,15	10	12	40	30

* Moltiplicare per i fattori riportati a fianco nella tabella per temperature più elevate.

Fattori di conversione temperatura

Temperatura d'esercizio	Fattore
+30°C	0,75
+40°C	0,67
+50°C	0,58
+60°C	0,54
+70°C	0,52
+80°C	0,50

Informazioni per l'ordine

Ø esterno (mm)	MODELLI	Colore tubo: Blu	Colore tubo: Rosso	Colore tubo: Verde
4	NORWELD0704050	NORWELD0504050	NORWELD0104050	NORWELD0204050
6	NORWELD0706050	NORWELD0506050	NORWELD0106050	NORWELD0206050
8	NORWELD0708050	NORWELD0508050	NORWELD0108050	NORWELD0208050
10	NORWELD0710050	NORWELD0510050	NORWELD0110050	NORWELD0210050
12	NORWELD0712050	NORWELD0512050	NORWELD0112050	NORWELD0212050
14	NORWELD0714050	NORWELD0514050	NORWELD0114050	NORWELD0214050

Per maggiori informazioni



www.norgren.com/info/it7-087