

ATTACCHI RAPIDI A DOPPIA TENUTA

Serie 233



Tenuta doppia:

Una volta disconnessa, il flusso s'interrompe nell'attacco e nel connettore. Il fluido è trattenuto nelle due linee di connessione e la pressione non è rilasciata

Bassa caduta di pressione

Struttura robusta

Azionabili con solo una mano

Ampia gamma di connessioni

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione d'esercizio:

Da 0 a 35 bar

Temperatura d'esercizio:

Da -20°C a +100°C

Diametro nominale:

5 = 20mm²

Portata:

310 l/min (Pressione d'ingresso 6 bar, Caduta di pressione 0,5 bar)

COMPATIBILITÀ

Le chiusure doppie 233 non sono compatibili con la chiusura singola 233 a causa del metodo di collegamento della valvola

MATERIALI

Attacco:

Corpo posteriore: ottone nichelato

Valvola posteriore: ottone nichelato

manicotto - ottone nichelato

Valvola - ottone

Molla e anello di bloccaggio - AISI 301

Chiusura - AISI 420

Guarnizione - NBR

Innesto:

Profilo dell'innesto - Ottone nichelato

Corpo posteriore - Ottone nichelato


Valvola - ottone

Molla - AISI 301


Chiusura - AISI 420

Guarnizione - NBR

Aria,
Pressione di
alimentazione
6 bar



Acqua



Attacco -
filettatura maschio



BSPP

1/4

MODELLI

233410028

Attacco -
connessione per tubo
montaggio a pannello



Tubo DI

6

MODELLI

233470600

Attacco -
filettatura femmina



BSPP

1/4

MODELLI

233420028

Innesto -
filettatura maschio



BSPP

1/4

MODELLI

233310028

Attacco -
connessione per tubo



Tubo DI

6

MODELLI

233430600

Innesto -
filettatura femmina



BSPP

1/4

MODELLI

233320028

Innesto -
connessione per tubo



Tubo DI

6

MODELLI

233330600

Innesto -
raccordo push on



Tubo DI

6

MODELLI

233360600

Per maggiori informazioni



www.norgren.com/info/it7-090