

# Accessori per vuoto

## RACCORDI FLESSIBILI PER VENTOSE

MODELLI	Tipo	Dimensione
M/58001	Raccordo flessibile	G1/8
M/58002	Raccordo flessibile	G1/2

Da utilizzare nelle applicazioni con movimenti verticali non in asse sulle superfici curve

Semplici da installare

Materiali:

Connettore: acciaio nichelato

"O"- ring: nitrile



## COMPENSATORI DI LIVELLO PER VENTOSE

MODELLI	Tipo	Dimensione
M/58007	Compensatore di livello	M5
M/58008	Compensatore di livello	G1/8
M/58009	Compensatore di livello	G1/2

Consentono di variare il posizionamento del prodotto

Idonei per la movimentazione di prodotti di forma irregolare

Materiali:

Bullone: acciaio cromato (martensitico)

Filettatura: ottone

Molla: acciaio




## FORZE TEORICHE, CORSE, PESI

MODELLI	Forze teoriche Fh max. (N)	Fv max. (N)	F 1 (N)	F 2 (N)	Corse max.(mm) (mm)	Pesi (kg)
M/58001	-	300	-	-	-	0,026
M/58002	-	2600	-	-	-	0,115
M/58007	70	200	3,3	5,6	5	0,016
M/58008	250	450	3,5	6,9	15	0,070
M/58009	1000	2600	19,9	40,7	25	0,242


F1= forze di ritorno molla con stelo esteso F2= forze di ritorno molla con stelo represso

## DIMENSIONI


Raccordo flessibile




Compensatore di livello




M/58001




M/58002




M/58007



M/58008



M/58009



1 Corsa max. 5 mm.

2 Corsa max. 15 mm.

3 Corsa max. 25 mm.

Per maggiori informazioni




[www.norgren.com/info/it2-013](http://www.norgren.com/info/it2-013)

## MANOMETRI PER VUOTO

MODELLI	Campo
M/58080	0 ... -1 bar

Campo da 0 a -1 bar

Rilevamento accurato del livello di vuoto



## SILENZIATORE

MODELLI	Conessioni
M/58019	G3/8

Compatti

Caratteristiche di silenziosità elevate

